

Betriebsspannung	24V DC
Lichtfarbe	2950K Warmweiß
Leistung	14,5W/M
Helligkeit / Meter	1480lm
Leistung	14,5W/M
Lumeneffizienz	102lm/Watt
Energieeffizienzklasse	A+
CRI-Wert	92
Lichtfarbe-Farbcode	929
Farbkonsistenz	
Dimmbar	ja
Farbe Platine	weiß
Klebeband	doppelseitiges 3M Klebeband
Anschlussart	beiseitig offenes Kabel 20cm
Schutzklasse	IP20
Schutz vor Feuchtigkeit	nein
Schutz vor Spritzwasser	nein
Schutz vor stehendem Wasser	nein
Abstrahlwinkel	120°
LED-Typ	SMD2835
LEDs / Meter	238
LEDs / Segment	7 LEDs
Teilbarkeit	alle 2,94cm
Zündzeit	kl. 0,5s
max. Umgebungstemperatur	-20 bis 45°C
passive Kühlung erforderlich	ja
Lebensdauer	> 35.000 Stunden
Lichtstrom nach Lebensdauerende	>70%
Empfohlenes Aluprofil	>70g pro Meter
Maße	5000x8x2mm
Schutzklasse	IP20
Lichtdurchlässigkeit Typ D	